

Terraflex Instruktioner

1. Tag hældningen er 8 grader, svarende til 13,5 cm/meter. Den kan reduceres til 10 cm./meter. En lavere hældning medfører at taget ikke er selvrensende længere, eller at der kan samles fugt i pladerne. Garantien bortfalder i dette tilfælde.
2. Højde ind imod muren er med en 3 meter dyb overdækning:
Frihøjde på 210 cm., 3 x 13 cm. Hældning samt 15 cm kipprofil: Total 264 cm.
3. Vandet ledes igennem benet, og kan kobles til en betonfod med afløb tilslutning, se også DVD.
4. Der findes en montage DVD samt skriftligt PDF fil.
5. Montagen kræver en byggemelding.
6. Der skal bruges et fundament hvis der monteres side- og frontvæge.
7. Der leveres 3 ben med til overdækninger fra 500 cm. og opefter. Der må max være 488 cm. imellem benene, svarende til en overdækning på 500 cm. Der kan leveres en 15 cm. høj forstærkning under tagrenden, som kan bruges op til 650 cm længde. Alternativet er at montere benene tættere mod hinanden eller at montere flere ben.
8. 10 års garanti på lak, 5 år på tagpladerne.
9. Taget er beregnet til 110 kg/kvm.
10. Max. Dybde er 700 cm. Der monteres forstærkninger i spærene fra 450 cm og opefter
11. Pulverlakering efter Qualicoat NR 1410.
12. Der findes følgende tagplader, som alle er UV beskyttet på begge sider:
 - 7-dobbelt 16 mm. klar polycarbonate (Lysgennemgang 61%) (kr. 390,-/kvm)
 - 7-dobbelt 16 mm. Hvidt polycarbonate (Lysgennemgang 52%) (kr. 390,-/kvm)
 - 7-dobbelt 16 mm. IR polycarbonate ca. 50% varme reflekterende (Lysgennemgang 42%) (kr. 590,-/kvm)
 - 6 mm. massiv polycarbonate, helt gennemsigtigt (kr. 1.020,-/kvm.)
 - 6 mm. massiv polycarbonate, IR, 50% varme reflekterende (kr. 1.300,-/kvm)
 - VIKUTOP, 16 mm. isoleret sandwich plade (lukket tag) (kr. 1.120,-/kvm)
13. Kondens undgås ved alutape på mursiden, samt kondensstage og kondensprofil ved tagrenden, sådan at pladen kan ånde.
14. Standard farver RAL9001 (Hvid) og RAL7016 (antracitgrå). Andre farver mod merpris
15. Overdækningen kan lukkes med sidevæge samt frontvæg.
16. Der kan leveres solskærm pr. fag.
17. Der findes 3 slag tagrendeprofiler, rund, skrå og klassisk.
18. Der kan monteres spots, 20 Watt pr. lampe, El-tilslutning er ikke inkluderet.
19. Husk at rense tagrenden en gang imellem. Ellers 1 gang om året rengøres med rent vand, profilerne kan laves som ny igen med bilshampoo (Skal ikke bruges til pladerne – de bliver efterfølgende hurtigere beskidt.